


# Chalumeau pour machine Sopletes para Maquinas


## Mod. **SL/CAV**



SG



AV - AVM



AVC

| Lungh. Std.<br>Std. Length<br>mm | Art. n.<br>Part. Number |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1000                             | 96400                   |
| 800                              | 96400A                  |
| 1200                             | 96400C                  |
| 1400                             | 96400D                  |
| 1000                             | 96400SG                 |
| 800                              | 96400SGA                |
| 1200                             | 96400SGC                |
| 1400                             | 96400SGD                |

### Cannello da Taglio a Caldo

Punta da taglio: Mod. **SL/AV-AVC-AVM-AV/TP**  
(Pag. 66-67-69-78)

Cannello raffreddato ad acqua

**Applicati su macchine colata continua**

Versione **SG** senza gruppo posteriore

Raccordi ingresso:

Ossigeno Taglio 3/4" D Ossigeno Riscaldo 1/2" D

Gas Riscaldo 3/4" S

Acqua In / Out 1/2" D / 1/2" D

Su richiesta raccordi diversi

### Hot Cutting Torch

Cutting Nozzle: Mod. **SL/AV-AVC-AVM-AV/TP**  
(Pag. 66-67-69-78)

Water cooled torch

**Usually installed on Caster T. Cutting Machine**

**SG** Style without back feeding body

Feeding Connection:

Cutting Oxygen 3/4" Rh Heating Oxygen 1/2" Rh

Heating Gas 3/4" Lh

Water In / Out 1/2" Rh / 1/2" Rh

Different connections upon request

### Chalumeaux de Coupe a Chaud

Buse de coupe: Mod. **SL/AV-AVC-AVM-AV/TP**  
(Pag. 66-67-69-78)

Chalumeau refroidi à eau

**Appliqués sur machines de coulée continue**

Version **SG** sans groupe postérieur

Raccord de connection:

Oxy. coupe 3/4" D Oxy. Chauff. 1/2" D

Gaz 3/4" G

Eau In / Out 1/2" D / 1/2" D

Sur demande differente connection

### Soplete de Corte

Boquilla de Corte: Mod. **SL/AV-AVC-AVM-AV/TP**  
(Pag. 66-67-69-78)

Soplete enfriado por agua

**Aplicado en máquinas de colada continua.**

Version **SG** sin guarda posterior

Conexiones de entrada:

Oxígeno de corte 3/4" D Oxì. de calent. 1/2" D

Gas de calentamiento 3/4" G

Agua In / Out 1/2" D / 1/2" D

Diferentes conexiones bajo solicitud

| P/N   | Ricambi               | Spare parts        | Rechanges | Repuestos |
|-------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 96401 | Staffa coll C. pilota | Pilot torch collar | Collier   | Soporte   |

