

Cannelli a macchina Machine Torches

Mod. **SL/CMCE-SR**

Lungh. Std. Std. Length mm	Art. n. Part. Number
1000	96310SR
1200	96310SRC
500	96310SR-32A
800	96310SR-32B
1000	96310SR-32
500	96310SRL-32A
800	96310SRL-32B
1000	96310SRL-32



Cannello da Taglio a Freddo

Punta da taglio: Mod. **SL/MCE** - Mod. **SL/TL**

Raccordi ingresso standard:

Ossigeno 3/4" D - 1/2" D

Gas Riscaldamento 1/2" S

Versione **32** Camicia da 32 mm e senza gruppo
Posteriore

Raccordi ingresso ridotti / Serie **L**:

Ossigeno 1/2" D - 3/8" D

Gas Riscaldamento 3/8" S

Su richiesta raccordi diversi

Cold Cutting Torch

Cutting Nozzle: Style **SL/MCE** - Mod. **SL/TL**

Feeding Connection standard :

Oxygen 3/4" Rh - 1/2" Rh

Heating Gas 3/4" Lh

32 Style—Torch Body 32 mm Without back body

L Style Smart Feeding Connection:

Cutting Oxygen 1/2" Rh - 3/8" Rh

Heating Gas 3/8" Lh

Different connections upon request

Chalumeau de Coupe à froid

Buse de coupe: Mod. **SL/MCE** - Mod. **SL/TL**

Raccord de connection

Oxygène 3/4" D - 1/2" D

Gaz 1/2" G

Version **32** Chemise de 32 mm et sans groupe
postérieur

Raccord de connection / Version **L**:

Oxygène 1/2" D - 3/8" D / Gas 3/8" G

Sur demande différentes connections

Soplete de Corte en Frio

Boquilla de corte: Mod. **SL/MCE** - Mod. **SL/TL**

Conexiones de entrada estándar :

Oxygèneo 3/4" D - 1/2" D

Gas de calentamiento 1/2" G

Version **32** Camisa de 32 mm y sin grupo
posterior

Conexiones de entrada reducidos/ Serie **L**:

Oxygèneo 1/2"- 3/8" D / Gas 3/8" G

Differentes conexiones bajo solicitud

CODE	Ricambi	Spare parts	Rechanges	Repuestos
96301	Ghiera punta MCE	MCE Nozzle nut	Bague Buse MCE	Anillo Boquilla MCE
96311-TL	Ghiera punta TL	TL Nozzle nut	Bague Buse TL	Anillo Boquilla TL



SALDOTECNICA

LIGURE