


# Cannelli a macchina Machine Torches

## Mod. SL/CMCE



Lunghezza Length Longueur Longitud mm	Codice / code
1000	96310
800	96310A
1200	96310C
1400	96310D
1000	96310SG
800	96310SGA
1200	96310SGC
1400	96310SGD



SG



Speciale su richiesta / Special upon request



96310-UTE0001



96311-MCE



MCE — MEH

### Cannello da Taglio a Caldo

Punta da taglio: Mod. **SL/MCE-MEH** (Pag.75-76)

Cannello raffreddato ad acqua

**Applicati su macchine colata continua**

Versione **SG** senza gruppo posteriore

Raccordi ingresso:

Ossigeno Taglio 3/4" D

Ossigeno Riscaldamento 1/2" D

Gas Riscaldamento 3/4" S

Acqua In / Out 1/2" D / 1/2" D.

Su richiesta raccordi diversi

### Hot Cutting Torch

Cutting Nozzle: Style **SL/MCE-MEH** (Pag.75-76)

Water cooled torch

**Usually installed on Caster T. Cutting Machine**

**SG** Style without back feeding body

Feeding Connection:

Cutting Oxygen 3/4" Rh

Heating Oxygen 1/2" Rh

Heating Gas 3/4" Lh

Water In / Out 1/2" Rh / 1/2" Rh

Different connections upon request

### Chalumeaux de Coupe à Chaud

Buse de coupe: Mod.**SL/MCE-MEH** (Pag.75-76)

Chalumeau refroidi à eau

**Appliqués sur machines de coulée continue**

Version **SG** sans groupe postérieur

Raccord de connection:

Oxy. coupe 3/4" D

Oxy. Chauff. 1/2" D

Gaz 3/4" G

Eau In / Out 1/2" D / 1/2" D

Sur demande différentes connections

### Soplete de Corte

Boquilla de Corte: Mod. **SL/MCE-MEH**(Pag.75-76)

Soplete enfriado por agua

**Aplicado en máquinas de colada continua**

Version **SG** sin guarda posterior

Conexiones de entrada:

Oxígeno de corte 3/4" D

Oxígeno de calentamiento 1/2" D

Gas de calentamiento 3/4" iz

Agua In / Out 1/2" D / 1/2" D

Diferentes conexiones bajo solicitud

CODE	Ricambi	Spare parts	Rechanges	Repuestos
96311-MCE	Ghiera punta	Nozzle nut	Bague Buse	Soporte para
96310-UTE0001	Fresa sede punta	Head tool		

