


# Cannelli a macchina Machine Torches

## Mod. SL/C1200

Lungh. Std. Std. Length mm	Art. n. Part. Number
1000	96870
800	96870A
1200	96870C
1400	96870D
1000	96870SG
800	96870SGA
1200	96870SGC
1400	96870SGD



96871

SL/1200

Spessore max taglio:  
Max Cutting thickness: 1.500mm

### Cannello da Taglio Forti Spessori

Punta da taglio: Mod. **SL/1200** (Pag. 80)

Cannello raffreddato ad acqua

Camicia D. 50 mm

Sistema adduzione polvere Fe / opzionale

Versione **SG** senza gruppo posteriore

Raccordi ingresso / Su richiesta raccordi diversi:

Ossigeno Taglio 1" D

Ossigeno Riscaldo 3/4" D

Gas Riscaldo 1" S

Acqua In / Out 3/4" D - 3/4" D

### High Thickness Cutting Torch

Cutting Nozzle: Style **SL/1200** (Pag. 80)

Water cooled torch

Torch body D. 50 mm

Iron powder feeding equipment / option

**SG** Style without back feeding body

Feeding Connections / Different upon request:

Cutting Oxygen 1" Rh

Heating Oxygen 3/4" Rh

Heating Gas 1" Lh

Water In / Out 3/4" Rh - 3/4" Rh

### Chalumeau de Coupe Grande Epaisseur

Buse de coupe: Mod. **SL/1200** (Pag. 80)

Chalumeau refroidi à eau

Chemise D. 50 mm

Système d'adduction poudre Fe / en option

Version **SG** sans le groupe postérieur

Raccords / sur demande différentes connections

Oxygène 1" D / Oxygène 3/4" D

Gaz 1" G

Eau In / Out 3/4" D - 3/4" D.

### Soplete de Corte Gruesos Espesores

Boquilla de Corte: Mod. **SL/1200** (Pag. 80)

Soplete refrigerado para agua

Camisa D.50 mm

Sistema polvo de hierro / accesorio

Version **SG** sin grupo posterior

Conexiones ./ varios para requerimiento

Oxygène de corte 1" D / Oxi. de calent. 3/4" D

Gas de calentamiento 1" G

Agua In / Out 3/4" D - 3/4" D



CODE	Ricambi	Spare parts	Rechanges	Repuestos
96871	Ghiera punta	Nozzle nut	Bague Buse	Anillo Boquilla

**S A L D O T E C N I C A**

**L I G U R E**